

Unterstützte Sensoren und Funktionen



A.N.Solutions
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS

BRICK Artikel.-No.:	Sensoren & Funktionen von @ANY BRICK Boards						Unterstützte Funktionen der @ANY Module		
	LM73 Temp. Sensor	SI7006 Luftfeuchtigkeit & Temp. Sensor	BMA222E Beschleunigungs- Sensor	Konfigurier- bare LEDs	Benutzer Button	Reset Button	U.FL Anschluss	Integrierte Antenne	On-Board Data-Flash
AT-ANY2400-SC-1 BRICK	ja	ja	ja	3	1	1	-	ja	-
AT-ANY2400-SC-2 BRICK	ja	ja	ja	3	1	1	ja	-	-
AT-ANY2400-SC-3-1 BRICK	ja	-	-	3	1	1	ja	ja	2 Mbit SST25VF0202
AT-ANY2400-SC-3-2 BRICK	ja	-	-	3	1	1	2	-	2 Mbit SST25VF0202
AT-ANY900-1 BRICK	ja	ja	ja	3	1	1	-	ja	2 Mbit SST25VF0202
AT-ANY900-2 BRICK	ja	ja	ja	3	1	1	ja	-	2 Mbit SST25VF0202
AT-ANY900ARM-SC BRICK	ja	ja	ja	3	1	1	ja	-	4 Mbit AT25XE04
Verwendete @ANY USB Dongles:									
AT-ANY2400-SC-Pro USB	-	-	-	2	-	-	-	2	-
AT-ANY900ARM-SC USB	-	-	-	1	-	-	(SMA)	-	4 Mbit AT25XE04