

# @ANY DESIGN 900ARM-SC Entwicklungskit



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS



Basierend auf dem robusten und ausgereiften @ANY900ARM-SC Sub-1 GHz RF Modul mit einem U.FL Antennenanschluss, bietet das @ANY DESIGN 900ARM-SC Entwicklungskit den Entwicklern:

- Eine einfache Möglichkeit, die Verwendung der @ ANY RF-Module zu erlernen und intuitive drahtlose Netzwerkanwendungen für die Erfassung und Steuerung zu entwickeln.
- Die Option, verschiedene Netzwerk Topologien zu validieren und die optimale Übereinstimmung mit den Anwendungsanforderungen zu ermitteln.
- Vereinfachtes Prototyping eines drahtlosen Sensornetzwerks, dank der in die BRICK-Platine integrierten Sensoren und verfügbaren Anwendungsbeispiele.



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS

# @ANY DESIGN 900ARM-SC Entwicklungskit

- Die @ANY DESIGN 900ARM-SC Plattform unterstützt alle IEEE 802.15.4 Sub-1-GHz Frequenzbänder im Bereich Europa, Nordamerika, Japan und China.
- Typische Anwendungen sind intelligente Gebäude, industrielle Automatisierung und andere anspruchsvolle, speziell auch Outdoor Applikationen, die eine robuste Signaldurchdringung sowie ein energieoptimiertes Leistungsverhalten erfordern.
- Es bietet Beispielanwendungen als Referenz für die Nutzung verschiedener digitaler und analoger Schnittstellen.
- Es wird die ANSI C Programmierbarkeit mittels GCC Tool-Chain unterstützt.
- Mit dem Kit können Entwickler eine breite Palette standardbasierter drahtloser Lösungen erstellen, die vollständig mit IEEE 802.15.4 & Zigbee kompatibel sind und verschiedene Netzwerk Topologien von Punkt-zu-Punkt über Baum- bis Mesh-Topologien realisieren\*.
- Die anpassbare Software @ANY Smart MAC Suite ("SMS") bietet eine einfache Steuerung und Parametrisierung der Funktionalität der @ ANY-Plattform über AT-Befehle, die alle IEEE 802.15.4-basierten Funktionen unterstützen.
- Die optionale SMS Pro-Software bietet erweiterte Funktionen und Features für anspruchsvolle professionelle Lösungen. Siehe Folie 10 für Einzelheiten.
- Erweiterte Anpassungen wie die Integration von Geräten von Drittanbietern, oder die Implementierung der dedizierten Schnittstellen und Systemanforderungen können auf Anfrage über maßgeschneiderte professionellen Services bereitgestellt werden.

\* Die Implementierung von Tree- und Mesh-Topologien erfordert die SMS Pro-Version.

# @ANY DESIGN 900ARM-SC: Funktionen und Vorteile



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS

- Anwendungsspezifisch programmierbare @ANY USB-Dongle- und @ANY BRICK-Boards.
- Beispielanwendungen als Referenz für verschiedene analoge und digitale Schnittstellen
- Einfache Anbindung verschiedener Sensoren über die @ANY BRICK-Boards.
- Nutzung von Softwareanwendungen von Drittanbietern wie dem Microchip oder 6LoWPAN-Referenzen ist mit entsprechenden Anpassungen möglich.
- ANSI C Programmierbarkeit mittels GCC Tool-Chain wird unterstützt
- Bereitstellung von Demo-Anwendung für drahtlose Sensornetzwerke, wie Temperaturmessungen und mehr
- Unterstützung für europäische, nordamerikanische, japanische und chinesische Sub-1-GHz-ISM-Bänder mittels software-basierender Konfiguration
- Kompatibilität mit IEEE 802.15.4-2006, ZigBee und mehr
- Die @ANY 900ARM-SC Module verfügen neben einem zusätzlichen 4 Mbit Daten-Flash Speicher über einen integrierten U.FL-Anschluss, für die umfassende Nutzung verschiedenster externer Antennenoptionen

# Unterstützte Sensoren und Funktionen




**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS

BRICK Artikel.-No.:	Sensoren & Funktionen von @ANY BRICK Boards						Unterstützte Funktionen der @ANY Module		
	LM73 Temp. Sensor	SI7006 Luftfeuchtigkeit & Temp. Sensor	BMA222E Beschleunigungs-Sensor	Konfigurierbare LEDs	Benutzer Button	Reset Button	U.FL Anschluss	Integrierte Antenne	On-Board Data-Flash
AT-ANY2400-SC-1 BRICK	ja	ja	ja	3	1	1	-	ja	-
AT-ANY2400-SC-2 BRICK	ja	ja	ja	3	1	1	ja	-	-
AT-ANY2400-SC-3-1 BRICK	ja	-	-	3	1	1	ja	ja	2 Mbit SST25VF0202
AT-ANY2400-SC-3-2 BRICK	ja	-	-	3	1	1	2	-	2 Mbit SST25VF0202
AT-ANY900-1 BRICK	ja	ja	ja	3	1	1	-	ja	2 Mbit SST25VF0202
AT-ANY900-2 BRICK	ja	ja	ja	3	1	1	ja	-	2 Mbit SST25VF0202
AT-ANY900ARM-SC BRICK	ja	ja	ja	3	1	1	ja	-	4 Mbit AT25XE04
Verwendete @ANY USB Dongles:									
AT-ANY2400-SC-Pro USB	-	-	-	2	-	-	-	2	-
AT-ANY900ARM-SC USB	-	-	-	1	-	-	(SMA)	-	4 Mbit AT25XE04



# @ANY DESIGN 900ARM-SC: Was ist enthalten?



- 1 x AT-ANY-900ARM-SC USB Dongle
- 3 x AT-ANY-900ARM-SC BRICK Entwicklungsboards mit Batteriehaltern
- 3 x Flex-PCB Antennen
- 1 x Stub Antenne (für den USB Dongle)
- 1 x SMS Base Software (vorinstalliert)
- 1 x Design Informationen, welche als Download zur Verfügung gestellt werden
- Zusätzliche Komponenten können separat bestellt werden

\* Optionale Erweiterungen



# @ANY900-ARM-SC USB Dongle auf einen Blick



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS



- USB 2.0-konforme Hardwareplattform nach IEEE 802.15.4 -2006 im kompakten USB-Dongle-Format
- Unterstützung der europäischen, nordamerikanischen, japanischen und chinesischen Sub-1 GHz ISM Bänder mit individueller Kanalzuweisung mittels software-basierender Konfiguration
- Reverse-SMA Antennenanschluss für die Adaption verschiedener externer Antennenvarianten
- Die kommerziell gepflegte FTDI Treiber, gewährleisten eine nahtlose Integration und Unterstützung verschiedener Betriebssysteme
- Unterstütze Netzwerkarchitekturen: P2P, P2MP, Star, Tree\*, Mesh\* (IEEE802.15.4 and Zigbee PRO)
- Zusätzlich integrierter 4 Mbit Flash-Datenspeicher zum Speichern von Firmware-Images, Anwendungsdaten und OTCU-Unterstützung
- Upgrade über integrierten Bootloader oder integrierte SWD-Schnittstelle (-Tag-Connect-)
- Kundenspezifische ABS-Gehäuse als Zubehör verfügbar


\* Die Implementierung von Tree- und Mesh-Topologien erfordert die SMS Pro-Version.



# @ANY900ARM-SC BRICK auf einen Blick



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS



- USB 2.0-kompatible IEEE 802.15.4 -2006-basierte Entwicklungsplattform in einem kompakten Designformfaktor
- Unterstützung der europäischen, nordamerikanischen, japanischen und chinesischen Sub-1 GHz ISM Bänder mit individueller Kanalzuweisung mittels software-basierender Konfiguration
- Alle @ANY-Modulpins sind über die 2,54-mm-Pin-Header für die Anwendungsentwicklung zugänglich
- Integrierte Sensoren zur Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Beschleunigung und Batteriespannung. Siehe Folie 4 für Einzelheiten
- Unterschiedliche Varianten der Spannungsversorgung über USB-Schnittstelle, ein Batteriebetrieb (2x AAA Batterien) oder die Versorgung über Modulpins via Stiftleiste
- Programmierbare Buttons und Status-LEDs
- Die kommerziell gepflegte FTDI Treiber, gewährleisten eine nahtlose Integration und Unterstützung verschiedener Betriebssysteme
- Integrierte Stromversorgungsüberwachung für den Batteriebetrieb

# @ANY SMS Base für den schnellen Einstieg



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS



- @ANY-Module können als Kommunikationserweiterung direkt an einen Host-Prozessor angeschlossen werden, während die Schnittstellen des @ANY-Moduls die Systemfunktionen durch Hinzufügen zusätzlicher Sensoren und Aktoren verbessern.
- Der Anwender kann die @ANY-Plattform ohne eingebettete Programmierkenntnisse durch einfaches S-Register-Mapping und AT-Befehle nutzen.
- Die @ANY Smart MAC Suite („SMS“) Base stellt den Anwendern grundlegende IEEE 802.15.4-Funktionen für die Einrichtung von Netzwerk Topologien wie Punkt-zu-Punkt und Stern bereit.
- Vielseitige Unterstützung von Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensoren die in der @ANY-BRICK-Plattform integriert sind. Supported Sensoren sind der Texas Instruments LM73, der Silicon Labs Si7006 sowie die Bosch-Sensortec BMA2xxE-Serie.
- Erweiterte Unterstützung von bis zu 8 GPIO's.
- Funktionserweiterungen, einschließlich der Unterstützung benutzerdefinierter Sensoren und der Implementierung externer Host-Intelligenz direkt in das @ ANY-Modul, sind auf Anfrage erhältlich.
- Der integrierte serielle Bootloader vereinfacht Firmware-Upgrades.
- Weitere Hardware-Unterstützung, einschließlich zusätzlicher Sensoren, mehr GPIO-Leitungen, AD/DA-Funktionen oder unterschiedlicher UART-Baudraten, kann auf Anfrage bereitgestellt werden.



# @ANY DESIGN Zusätzliche Komponenten



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS



- @ANY 900-1, @ANY 900-2 and @ANY900ARM-SC BRICK Boards mit Batteriehaltern
- @ANY900ARM-SC USB Dongles\*
- @ANY USB Dongle Gehäuse
- Vielseitige intern qualifizierte externe Antennenoptionen
- @ANY Smart Mac Suite (SMS) Pro

\* Basierend auf dem ausgewählten ISM-Frequenzband

# @ANY SMS Pro: Erweiterungs-Option




**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS




- FFD („Full Function Devices“) werden unterstützt, wodurch Baum-Netzwerk-Topologie realisiert werden können
- Broadcasts (Punkt-zu-Mehrpunkt-Übertragungen) Unterstützung.
- Direkte Datenübertragung (bestätigt oder nicht bestätigt) wird unterstützt.
- Die UART-Geschwindigkeit kann vom Kunden angepasst werden.
- CW-Modus-Unterstützung für Zertifizierungszwecke und Testfälle
- Unterstützung des LWMesh-Routing-Algorithmus
- Direkter Zugriff auf das Transceiver-Register


## Network Topologien




Punkt-zu-Punkt



Stern



Baum



Mesh


# @ANY DESIGN: Anwendungsgebiete



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS



Smart Buildings



Intelligente Messdatenzähler



Industrie-Automatisierung



Automotive und Transport



Gesundheit und Fitness



Handel



Landwirtschaft



Smart Cities und Umwelt



Event Management



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS

# @ANY DESIGN: Alleinstellungsmerkmale

Die folgenden proprietären Funktionen machen @ANY DESIGN Development Kits zu einem herausragenden Entwicklungskits:

- Geringe Latenzzeiten: Unterstützt von A.N. Solutions Entwicklern können drahtlose Netzwerklösungen mit vorhersehbar geringen Latenzzeiten konzipiert werden. In vielen Anwendungsbereichen, von Lichtschaltern über Überwachungssysteme bis hin zu ferngesteuerten Baumaschinen, ist eine vorhersehbar schnelle Reaktion von entscheidender Bedeutung. Die proprietäre Software von A.N. Solutions unterstützt die robusten IEEE 802.15.4-basierten Netzwerk Topologien und bietet eine zuverlässige Lösung mit extrem geringer Latenz für sicherheitsrelevante Anwendungen. Diese Eigenschaften können auch erweitert und an andere Netzwerk Topologien angepasst werden.
- Optimierte Leistungsaufnahme: @ANY DESIGN Kits bieten Entwicklern die Möglichkeit, leistungsoptimierte Betriebsprofile für eine Vielzahl von Anwendungen zu erstellen. Verschiedene Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch, einschließlich die Übertragungsrate, die CPU-Taktgeschwindigkeit, der UART-Datenrate, das Modulationsverfahren und vieles mehr. Die adaptiven proprietären Algorithmen von A.N. Solutions erlauben eine Optimierung der unteren Firmware Schichten des Software-Stacks und ermöglichen es, das Optimum zwischen dem Stromverbrauch und der Netzwerkleistung zu finden.

# @ANY DESIGN: Bestellinformationen



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS

Artikel #	Beschreibung
AT-ANY-DESIGN-900-1	Entwicklungskit basierend auf @ANY900-1 RF Modul
AT-ANY-DESIGN-900-2	Entwicklungskit basierend auf @ANY900-2 RF Modul
AT-ANY-DESIGN-900ARM-SC	Entwicklungskit basierend auf @ANY900ARM-SC RF Modul
AT-ANY-DESIGN-2400-SC-1	Entwicklungskit basierend auf @ANY2400-SC-1 RF Modul
AT-ANY-DESIGN-2400-SC-2	Entwicklungskit basierend auf @ANY2400-SC-2 RF Modul
AT-ANY-DESIGN-2400-SC-3-1	Entwicklungskit basierend auf @ANY2400-SC-3-1 RF Modul
AT-ANY-DESIGN-2400-SC-3-2	Entwicklungskit basierend auf @ANY2400-SC-3-2 RF Modul

Bitte beachten Sie, dass die entsprechende Hardware-Erweiterung individuell ausgewählt und angefordert werden kann, um ein individuelles DESIGN-Setup zu erhalten

# @ANY DESIGN: Kontaktinformationen



**A.N.Solutions**  
INDUSTRIAL GRADE WIRELESS

## Kontakt

### A.N. Solutions GmbH

Am Brauhaus 5  
01099 Dresden  
Germany

Tel.: +49 351 30 900 194  
Fax: +49 351 30 900 189  
Email: [info@an-solutions.de](mailto:info@an-solutions.de)

Einkauf:  
Tel: +49 351 30 900 194  
[sales@an-solutions.de](mailto:sales@an-solutions.de)

Support:  
Tel: +49 351 30 900 199  
[support@an-solutions.de](mailto:support@an-solutions.de)

